

# DNP

# CX-D80

## DNP 熱轉印式 印卡機



### 領先的印刷技術

CX-D80 具備先進的熱轉印式技術，以更輕巧的機身，提供更優質、穩定的印製品質！

DNP CX-D80 印卡機是目前市面上體積最小的熱轉印式 印卡機，適用於多種的發卡應用，如會員卡/校園 IC 卡/交通 IC 卡/門禁卡/員工識別證 等各式卡片印製。



## 可信賴的 高品質印卡機

DNP CX-D80SRS 的核心轉印式印卡技術，係源自多年來不斷精進且備受世界各地使用者讚揚的“CX-330/320 系列印卡機”。最新一代的 CX-D80SRS 印卡機 易於操作，提供最佳化的印製品質，可印出亮麗的圖像，完全滿版印刷，且印字頭壽命長不易損壞，是一台多功能但機體更加縮小的高階印卡機。

品質更佳，體積更小的 CX-D80SRS 可提供更廣泛的應用，從簡易的單面會員卡印製、禮物卡，到客製化的識別證、企業及政府識別證等， CX-D80SRS 皆能滿足您多種的需求。



熱轉印  
印製過程



CX-D80 電子式操作手冊  
(附於 DNP 原廠 CD-ROM)

詳細規格	
印製方式	熱昇華 轉印式
解析度	300 dpi
可印製區域	真正 完全滿版印刷 (edge-to-edge)
印製速度	低於 40 秒 (單面 YMCK 色帶加護膜)
傳輸介面	USB(2.0 版)全速(12Mbps)/ 高速(480Mbps) 10 Base-T/ 100 Base-TX Ethernet 乙太網路
適印卡片	大小: CR-80 ISO 7810 (54.0mm x 85.6mm) 種類: PVC、複合 PVC、PET-G, etc.
進卡槽 & 出卡槽 容量	各 100 張卡片(0.76mm)
印卡機驅動	Windows 2000 Professional (SP4), XP (SP2, SP3), Vista (SP1), Windows Server 2003 R2 SP2, Server 2008, Windows 7 / 8.1 / 10
機型尺寸	343mm(寬) x 322mm(長) x 335mm(高)
重量	13.0 kg (單面機型且無其他選購配備) 15.5 kg (雙面機型且內含所有選購配備)
供電來源	最大 3A (100~120V) 最大 1.5A (220~240V)
操作環境	溫度 15~30°C; (非凝聚)濕度 35%~70%
耗材規格	YMCK (1,000 印面)、YMCKK(雙面 750 張)、 YMCKUV(750 印面)、YMCKPO(750 印面)
選購配備	磁條錄碼模組 (高/低抗磁) 接觸式 IC 晶片錄碼模組 (case&讀寫機) 非接觸式錄碼模組 彎曲校正模組 (單面機為內建; 雙面機為選配) 雷射護膜機 (CL-600)

## 重要的安全功能:

- ◆ 防偽 UV 印刷 (可印隱藏的文字及圖樣到卡面)。
- ◆ 可抹掉殘留於黑色色帶上的個人隱私資料。
- ◆ 可對 TCP/IP 封包加密，印卡資料安全無虞。



特殊 UV 色帶印製



色帶、護膜卡匣



抹除個人隱私資料

## 特點:

- ◆ 支援 YMCKPO 色帶 (避免印製磁條卡時，磁帶邊緣出現鋸齒)。
- ◆ 分離式的進卡匣設計，可隨時填充卡片。
- ◆ 具備 LCD 顯示螢幕，可立即反應印卡機狀態並可彈性設定印卡機參數。
- ◆ 進卡匣及機身前蓋都可安全的上鎖。
- ◆ 附有 Kensington 鎖孔。
- ◆ 可選購 磁條/IC 晶片/RF 錄碼模組 及 雷射護膜機。
- ◆ 輕巧的外形、簡潔的設計，並採用最新符合 RoHS 規範的環保材料，保護生態環境。



CL-600 雷射護膜機



色帶、護膜

\*根據<美國出口管理章程>規定，CX-D80 印卡機系列禁止出口/復出口到古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。