



RS-6D產品規格表

光學影像感測器	CMOS (640x480像素)
支援一維條碼	EAN-8、EAN-13、EAN-13 2 add-on、EAN-13 5 add-on、ISSN、ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、Codabar、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1-128、GS1 DataBar (RSS14)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded
支援二維條碼	PDF417、QR-code、MicroQR、Data Matrix、QR、Aztec
支援作業系統	Linux、Android、Windows XP、7、8、10、Mac
掃描模式	手動按鍵掃描，自動感應掃描
可讀條碼解析度	1D: 3mil, 2D: 6.6mil
條碼應用	紙類、薄膜類一維二維條碼，手機與平板等螢幕一維二維條碼
掃描速度	1300次/秒
印刷對比度	35%
掃描角度	水平：60° 垂直：70° 旋轉：360°
耐摔	可承受2米自由落體
防水防塵	符合IP54標準
掃描器淨重	122g
掃描器尺寸	160mm* 80mm*100mm
燈號	藍色電源指示燈，解碼閃爍
提示音	啟動提示與解碼成功提示
連接埠	USB(免安裝驅動)，RS232
工作電壓	5V