



規格表

產品名稱	TM-T82III
列印方式	熱感式列印
解析度	203 x 203 dpi
列印速度	250mm / 每秒
字體	
內建字型	9 x 17 或 12 x 24 (英數字) / 24 x 24 (中文)
字元大小	1.25 x 3.0 或 0.88 x 2.13mm (英數字) / 3.0 x 3.0mm (中文)
字元數	80mm 紙寬：48 或 64 (英數字) / 24 (中文) 58mm 紙寬：35 或 46 (英數字) / 17 (中文)
字集種類	95 英數字元 / 18 國際字元 / 128 x 43 圖形字面 / Big-5 繁體中文 (13,535) 字
條碼	
一維條碼	UPC-A, UPC-E, JAN 8 (EAN 8), JAN 13 (EAN 13), CODE 39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE 93, CODE 128, GS1-128
二維條碼	GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked, PDF417, QR CODE, MaxiCode, Composite Symbology, Aztec Code, DataMatrix
紙張	
尺寸	80mm 紙寬設定：79.5 ± 0.5mm 58mm 紙寬設定：57.5 ± 0.5mm
外徑	最大 83mm
厚度	0.06 ~ 0.07 mm
記憶體	
資料緩衝區	4KB 或 45KB (透過 MSW 選擇)
NV 記憶體	256KB
傳輸界面	USB 2.0 + Serial (RS-232) USB 2.0 + Parallel (IEEE 1284) Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX
使用電源	24V DC ± 7% (內附變壓器)
電源消耗	平均約 1.5A (18% 列印密度下, 連續列印 100 行) 待機平均約 0.1A
可靠度	
切刀壽命	150 萬次裁切
MTBF	36 萬小時
MCBF	6 千萬行
外觀尺寸	140mm (W) x 199mm (D) x 146mm (H)
重量	1.7 kg (含紙捲)
顏色	黑色 (EBCK)
選購品	外部蜂鳴器 (型號：OT-BZ20)
安裝方式	水平放置, 垂直, 垂直壁掛

台灣愛普生科技股份有限公司
台北市信義區松仁路 100 號 15 樓
TEL: (02) 8786-6688
客戶服務專線(02) 8024-2008

EPSON 為 SEIKO EPSON CORPORATION 所屬的註冊商標，唯有同品牌產品才能沿用此商標。其餘產品名稱及商標均為各家產品或是註冊商標，為各廠商自行註冊使用。同時，EPSON 對於非 EPSON 公司之商標並不聲明任何權利。

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

www.epson.com.tw

以上規格若有變更，恕不另行通知

經銷商蓋章