

產品比較



TE310



TTP-345

硬體規格

解析度	300 dpi (12點/毫米)	300 dpi (12點/毫米)
列印方式	熱感式/熱轉式	熱感式/熱轉式
顯示幕	LED與按鈕	LED與按鈕
通訊介面	乙太網路 串列埠(RS-232) USB USB Host	乙太網路 並列埠(Parallel) 串列埠(RS-232) USB
無線通訊介面	藍牙 Wi-Fi	藍牙
企業型印表機管理	TSC Console	TSC Console
類型	桌上型	桌上型
最大列印速度	5 ips (127 mm / s)	5 ips (127 毫米 / 秒)
最大列印寬度	4.16英吋 (105.7毫米)	4.17英吋 (106毫米)
最大列印長度	450英寸 (11,430毫米)	40英吋 (1,016毫米)
SDRAM	64 MB SDRAM	8 MB SDRAM
Flash	128 MB	4 MB
可擴充記憶體		SD卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至4 GB
鍵盤		單機操作鍵盤
選配切刀	閘刀式切刀(全切式與半切式)	閘刀式切刀(全切式與半切式)

耗材規格

內部紙卷最大尺寸	5英吋 (127毫米) 外徑	5英吋 (127毫米) 外徑
紙張寬度	0.8英吋-4.4英吋 (20-112毫米)	0.79英吋-4.4英吋 (20-112毫米)
紙張類型	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙(外捲式)	連續紙、間距紙、黑標紙、吊牌、摺疊紙(外捲式)
最大碳帶長度	300公尺	300公尺
碳帶寬度	1.6英吋-4.3英吋 (40-110毫米)	1.6英吋-4.3英吋 (40-110毫米)
紙卷軸心尺寸	1英吋-1.5英吋 (25.4-38毫米)	1英吋-3英吋 (25.4-76.2毫米)
機殼	ABS塑膠	貝殼式上掀機構設計、雙層式ABS塑膠
指令集	TSPL-EZD	TSPL-EZD

Cookie Settings